

C Fuß Flex





Büro erfolgreich eingerichtet.

Dekore



Ahorn

Buche

Lichtgrau

Weiß

Onyx


Nussbaum

Gestell



Silber

Seitenblende



Silber

Knieraumblende



Silber

Details



1



3



5



2



4



6

1 Optimale Standsicherheit durch Justierfüße.

2 Feste Höhe von 720mm oder 680-820 mm in einer Rohr-in-Rohr-Führung ø 35 mm durch je 2 Inbus-schrauben stufenlos höhenverstellbar.

3 Stabilität und Belastbarkeit durch 25mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3mm ABS Umleimer. Radius 3mm gerundet.

4 C Fuß mit zwei Säulen für hohe Stabilität, Seitenblende im Lieferumfang enthalten.

5 Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale.

6 Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraaster zur Verblendung.

Eigenschaften



Elektrifizierung vertikal (optional)



Elektrifizierung horizontal



3 mm gerundete Kunststoffkante



Dreifach-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung



Höhenverstellbar (bei höhenverstellbarer Variante)

Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.

Lieferung als Komplettbausatz inklusive Aufbauanleitung.